



- Decoratieve en functionele wandverlichting
- Sfeervolle verlichting dankzij het indirect licht
- Beschikbaar met enkele lichtstraal (naar onder) en dubbele lichtstraal (naar boven & onder)
- Afwerking in zwart of wit
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning
- Ook beschikbaar met unieke ribbel textuur



Spanning	220 – 240 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron (up of down)	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 8W)
Fitting / lichtbron (up & down)	2 x QPAR51 (GU10) led (max. 2 x 8W)
Plaatsingswijze	Opbouw, wand
Bereik aansluitklem	3 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Materiaal behuizing	Aluminium, staal
Werktemperatuur	0 – 35°C
Opmerking 1	Lichtbron(-nen) niet inbegrepen



Rond:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmetingen (DxWxH)
FO-WALL40522WH	Up of down	Wit	65 x 80 x 100 mm
FO-WALL40523BL		Zwart	
FO-WALL40538WH	Up & down	Wit	65 x 80 x 155 mm
FO-WALL40539BL		Zwart	



Vierkant:

Artikelnummer	Type	Kleur	Afmetingen (DxWxH)
FO-WALL40530WH	Up of down	Wit	65 x 80 x 100 mm
FO-WALL40531BL		Zwart	
FO-WALL40546WH	Up & down	Wit	65 x 80 x 155 mm
FO-WALL40547BL		Zwart	

**Beschikbaar op aanvraag:**

- Kleur lichtgrijs of terracotta
- Variant met ribbel textuur

**Opmerkingen:**

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.