


Technische fiche

Opbouw downlight - rond



- Stijlvol, minimalistisch design
- Beschikbaar in drie kleuren combinaties
- Geschikt voor QPAR51 (GU10) spots
- Complementair met rail spots GGS-TRSP3-8111x
- Geen zichtbare schroeven
- Rechtstreekse aansluiting op de netspanning



Spanning	230 V AC
IP waarde	IP20
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
Fitting / lichtbron	1 x QPAR51 (GU10) led (max. 1 x 7W)
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond
Bereik aansluitklem	3 x 2 x 1,5 mm ²
Dimmethode	Afhankelijk van de lichtbron
Afmetingen (ØxH)	68 x 95 mm
Gewicht	268 g
Materiaal behuizing	Aluminium
Opmerking 1	Lichtbron niet inbegrepen
Opmerking 2	Niet richtbaar

Artikelnummer	Kleur buitenzijde	Kleur binnenzijde
GGS-PF6591BLGO	Zwart	Goud
GGS-PF6591BL	Zwart	Zwart
GGS-PF6591WHBL	Wit	Zwart

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20), het is dus niet watervast!
- Het armatuur is dimbaar mits gebruik van een dimbare lichtbron.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 10/02/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights