


Technische fiche

Mini inbouw led profiel



- Strakke en moderne afwerking van uw led strip verlichting
- Inbouw in kasten, leggers of gipspanelen
- Zwart geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Montage in plafond en muur mogelijk
- Geschikt voor alle GG-SPOT IP20 led strips
- Goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Ook beschikbaar als opbouw profiel
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



Profielen:

Artikelnummer	GG-PRO62378191	GG-PRO62378192	GG-PRO62378193
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	15 x 12 mm		
Gewicht	144 g	288 g	432 g
Materiaal	Zwart geanodiseerd aluminium		

Standaard afdekkappen:



Artikelnummer	Homogeen licht	Wallwash optiek	Zwarte lijn wanneer uitgeschakeld
1 m	GG-PRO62378021	GG-PRO62378031	GG-PRO62378161
2 m	GG-PRO62378021	GG-PRO62378032	GG-PRO62378162
3 m	GG-PRO62378021	GG-PRO62378033	GG-PRO62378163
Type	Mat	Asymmetrische lens	Mat
Lichtdoorlaatbaarheid	69%	85%	22%
Afmetingen (BxH)	12,8 x 6 mm	12,8 x 6,8 mm	12,8 x 6 mm
Kleur	Wit	Wit	Zwart
Materiaal	PMMA		

Accessoires:

Artikelnummer	GG-PRO62378158
Type	Eindkap, zwart
Stuks/artikelnummer	2
Dikte	2 mm
Materiaal	ABS/PC



Opmerkingen:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 5/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 1

Follow us on



ggspotledlights