



- H-profiel voor de montage van led strips
- Montage op plafond, muur of gependeld mogelijk
- Directe en indirecte verlichting mogelijk bij pendelmontage
- Geschikt voor alle gg-spot led strips
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



Profielen:

Artikelnummer	Wit profiel	Zwart profiel
1 m (396 g)	GGs-PRO62399111WH	GGs-PRO62399111BL
2 m (792 g)	GGs-PRO62399112WH	GGs-PRO62399112BL
3 m (1188 g)	GGs-PRO62399113WH	GGs-PRO62399113BL
Afmetingen (BxH)	18,4 x 30 mm	
Materiaal	Aluminium, gelakt	

Standaard afdekkappen:



Artikelnummer	Homogeen licht	Hoogste licht output
1 m (45 g)	GGs-PRO62399301	GGs-PRO62399401
2 m (90 g)	GGs-PRO62399302	GGs-PRO62399402
3 m (135 g)	GGs-PRO62399302	GGs-PRO62399403
Type	Mat	Helder (transparant)
Lichtdoorlaatbaarheid	69%	92%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm	
Materiaal	PMMA	

Accessoires:



Artikelnummer	GGs-PRO62399110WH	GGs-PRO62399110WH	GGs-PRO62399934	GGs-PRO65300160
Type	Eindkap	Eindkap	Montage clip	Ophangset
Stuks/artikelnummer	2	2	2	1
Kleur	Wit	Zwart	/	/
Dikte	2 mm	2 mm	/	2
Gewicht	9 g	9 g	13 g	71 g
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium, geanodiseerd	Staal
Opmerking	/	/	Ook nodig bij pendel montage	Draad lengte 1,5 m

Opmerkingen:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- De PMMA afdekkappen enkel schoonmaken met, licht vochtige (helder water), zachte doeken. Vermijd alcoholhoudende of agressieve poetsproducten.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.