




- Miniatuur led profiel met bijna een naadloze overgang tussen diffusor en profiel
- Ideaal voor de integratie in interieurs en maatwerk dankzij de kleine afmetingen
- Geschikt voor de 4,8 W/m en 9,6 W/m led strips
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



Profielen:

Artikelnummer	GG-PRO62399241	GG-PRO62399242	GG-PRO62399243
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	10,5 x 10,5 mm		
Gewicht	72 g	144 g	216 g
Materiaal	Geanodiseerd aluminium		

Standaard afdekkappen:

Artikelnummer	GG-PRO6239925x
Type	Mat
Lichtdoorlaatbaarheid	69%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm
Gewicht per meter	45 g
Materiaal	PMMA



Accessoires:

Artikelnummer	GG-PRO62399256
Type	Eindkap
Stuks/artikelnummer	2
Dikte	1,5 mm
Gewicht	1 g
Materiaal	PC



Opmerkingen:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.