


Technische fiche GGs-PRO6239946x

Hoekprofiel



- Ideaal als verlichting onder legplanken, schappen, hangkasten en traptreden
- Geschikt voor alle gg-spot led strips behalve led strips van de reeks 36 W/m en IP67 strips > 9,6 W/m
- Stevige constructie en goede warmtegeleiding dankzij het aluminium
- Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
- Beschikbaar in een lengte van 1, 2 en 3 m



Profielen:

Artikelnummer	GGs-PRO62399461	GGs-PRO62399462	GGs-PRO62399463
Lengte	1 m	2 m	3 m
Afmetingen (BxH)	18,8 x 18,8 mm		
Gewicht	400 g	800 g	1200 g
Materiaal	Geanodiseerd aluminium		

Standaard afdekcapen:



Artikelnummer	GGs-PRO6239930x	GGs-PRO6239940x
Type	Mat	Helder (transparant)
Lichtdoorlaatbaarheid	69%	92%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm	
Gewicht per meter	45 g	
Materiaal	PMMA	

* met 'x' de lengte beschikbaar in 1 m, 2 m en 3 m

- Mat: de meest uniforme lichtverdeling, houdt het meeste licht tegen. Voor directe verlichting tegen verblinding.
- Helder: beschermt de leds tegen vet en stof. Het hoogste lichtdoorlaatbaarheid, dus ideaal bij indirecte verlichting.

Accessoires:



Artikelnummer	GGs-PRO62399466	GGs-PRO62399467
Type	Eindkap	Montage clip
Stuks/artikelnummer	2	2
Dikte	3 mm	/
Gewicht	3 g	4 g
Materiaal	Geanodiseerd aluminium	Kunststof

- Voor een degelijke bevestiging van het profiel zijn 3 montageclips per meter aangeraden.

Contact

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen

www.gg-spot.be

Follow us on



ggspotledlights



Artikelnummer	GGs-PRO6239937x
Type	Gesatineerd (doorschijnend)
Lichtdoorlaatbaarheid	85%
Afmetingen (BxH)	14,8 x 8 mm
Gewicht per meter	45 g
Materiaal	PMMA

* met 'x' de lengte beschikbaar in 1 m, 2 m en 3 m

- Gesatineerd: laat meer licht door dan een matte afdekkap. Vage individuele lichtpunten zijn zichtbaar. Perfect bij directe verlichting voor iets meer licht.

Waarschuwingen & tips:

- De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.
- Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De PMMA afdekkappen hebben brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102).
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.