



- Led lamp met unieke en stijlvolle uitstraling
- Mooi samenspel tussen het glas en de zwevende lichtring
- Prachtig op zichzelf of in groepjes
- Standaard E27 fitting
- Fase dimbaar
- Verschillende accessoires zoals lamphouders en plafondkappen beschikbaar



	Artikel-nummer	Kleur	Kleur-temperatuur	Afmetingen (Ø x H)	Vermogen	Lichtstroom
	SG-55005	Helder	2200 K	80 x 105 mm	4 W	240 lm
	SG-55006			125 x 165 mm	4,5 W	300 lm
	SG-55007			150 x 185 mm	4,5 W	300 lm
	SG-55008			200 x 230 mm	5 W	350 lm
	SG-55076	Amber	2200 K	125 x 165 mm	4 W	240 lm
	SG-55077			150 x 185 mm	4 W	240 lm
	SG-55078			200 x 230 mm	4,5 W	300 lm
	SG-55079			300 x 320 mm	5 W	350 lm
	SG-55056	Smoke	1900 K	125 x 165 mm	6 W	220 lm
	SG-55057			150 x 185 mm	6 W	260 lm
	SG-55058			200 x 230 mm	6 W	300 lm
	SG-55060			300 x 320 mm	8 W	350 lm
	SG-55070	Mat wit	2200 K	125 x 165 mm	4 W	240 lm
	SG-55071			150 x 185 mm	4 W	240 lm
	SG-55072			200 x 230 mm	4,5 W	300 lm



Spanning	220 – 240 V AC
Schakelcycli	100000
Arbeidsfactor	≥ 0,8
Fitting / lichtbron	E27
Lichtverdeling	Symmetrisch, direct
Kleurweergave index (CRI)	≥ 90
Branduren led (25°C)	20000 uren
Lumenbehoud (25°C)	L70B50
Dimmethode	Niet dimbaar
Materiaal diffuser	Glas
Werktemperatuur	-0 – 35°C

Opmerkingen:

- Dit toestel moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Het toestel is niet watervast!
- Deze lichtbron bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden.
- Door variaties in de productie zijn parameters zoals lichtstroom, vermogen, ... onderhevig aan toleranties van +/- 10%.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.